PERIMETARSKI LED BANERI

POLET LED

Tehnička specifikacija

POLET F5 perimetar fudbal		
Razmak izmedju 2 tačke – px u mm	5	
Broj tačaka po m²	40 000	
Podešeno osvetljenje (cd/m²)	5500 nits	
Podešeni odnos boja	R: G: B = 30%:60%:10%	
Temperatura boja	3,500° — 9,500°K	
Kontrast	4,500:1	
Projektovani IC mode	1/5	
Ugao vidljivosti (na nivou 50% osvetljenosti)	Horizontalna: 140° (70° od centra); Vertikalna: 140° (70° od centra)	
Led dioda brand	Nationstar/Kinglight	
Tip zaštite ekrana	IP65	
Led Procesor (IC)	INCN 2039	
Temperatura boja	1920-3840Hz	
Dubina boja	16 bit	
Projektovani radni vek (na 50% osvetljenosti)	80,000 časova	
Putanja signala	Horizontalna	
Radna temperatura	-30~+65'	
Napajanje	240V AC monofazno (50-60Hz)	
Maksimalna potrošnja struje (W/SQM)	650	
Prosečna potrošnja struje (W/SQM)	350	
Konfiguracija modula	Dužina	192
	Visina	192
Dimenzija modula (mm)	Dužina	960
	Visina	960
Konfiguracija ekrana **Broj kabineta**	Dužina	250
	Visina	1
Dimenzija ekrana (mm)	Dužina	240 000
	Visina	960
	Dubina	0.1
Preporučeni razmak gledanja ekrana (m)	Min	5
	Max	300
Rezolucija ekrana	Dužina	48 000
	Visina	192
Odnos slike na ekranu D:V	240:1	